



BOUCHE PORES PERMANENT

POROBLOC

PROPRIETES :

- **POROBLOC** est un bouche pores pour sols durs poreux ou usagés (béton, thermoplastiques, etc.).
- **POROBLOC** est un bouche pores permanent (polyéthylène) pouvant recevoir tous types d'émulsions et plus particulièrement **MÉTAL 25**, **MÉTAL 35 HV** et **MÉTAL UHV PROFESSIONNELLE**.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Décaper en profondeur la surface à traiter avec l'un des décapants de la gamme Challenger's : **S.A.M - DS PLUS - POLYVALENT** et neutraliser.
- Bien laisser sécher **impérativement**.
- Appliquer uniformément une première couche de **POROBLOC**, attendre 30 à 60 minutes le séchage parfait.
- Appliquer une deuxième couche si nécessaire.
- **POROBLOC** ne s'applique que par température supérieure à +10° C.
- Pouvoir couvrant : 20 à 30 m² par litre sur sols très poreux
30 à 50 m² par litre sur sols poreux

CARACTERISTIQUES :	COMPOSITION :
<ul style="list-style-type: none"> • Aspect : liquide blanc laiteux • Odeur : caractéristique • pH pur : 8 ± 0.4 • Densité : 1.01 ± 0.03 	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsion de polymères • Cire de polyéthylène • Eau

RECOMMANDATIONS :

- Ne pas avaler.
- En cas de contact avec la peau ou de projections dans les yeux, rincer abondamment à l'eau.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Conserver le produit à l'abri du gel.

SECURITE LEGISLATION :

- Biodégradable à plus de 90%.
 - Formule déposée centre anti-poison F.WIDAL. PARIS.
- Tél. 01-40-05-48-48

Produit industriel à usage professionnel

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information. Elles ne peuvent engager la responsabilité de l'entreprise en cas de non respect des conseils d'utilisation.



PRODUITS ET METHODES DE PROPRETÉ

18 Rue du Bas Village - Z.I. Sud-Est - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél. : 02 99 51 93 11 - Fax : 02 99 51 93 21
e-mail : info@challengers-chimie.com
Site : www.challengers-chimie.com

EMB 35051 G