

Nom du produit	SCRATCH GEL
-----------------------	--------------------

Destination du Produit	Détartrant nettoyant désinfectant WC
-------------------------------	--------------------------------------



Bénéfices	
------------------	--

- Détartre.
- Nettoie.
- Désinfecte.
- Désodorise.
- Prêt à l'usage.

Description du produit	
-------------------------------	--

- Détartre et nettoie, grâce à son composé acide spécifique et à ses tensioactifs anioniques.
- Agréable à l'usage, SCRATCH WC GEL est agréablement parfumé.
- Prêt à l'usage, facile à appliquer, bonne adhérence aux parois.
- Sans risque pour acier inoxydable et surfaces chromées, grâce à la nature de son composé acide spécifique.

Normes	
---------------	--

- Désinfecte selon la norme française AFNOR NFT 72151.

Conseils d'utilisation	
-------------------------------	--

- SCRATCH GEL est prêt à l'emploi.
- Tirer la chasse d'eau.
- Appliquer le produit sur les parois et sous les rebords de la cuvette.
- Laisser agir 4-5 minutes.
- Brosser en cas de salissures tenaces.
- Tirer la chasse d'eau.

Caractéristiques produit	
---------------------------------	--

- Code du Produit 407820
- Aspect du Produit gel consistant de couleur bleue
- Viscosité 200 mPas
- Densité 1,049
- pH 1,3 + 0,3
- Durée de conservation 2 ans à partir de la date de production inscrite sur le produit et sur le carton
- Biodégradable à plus de 90%

Données logistiques	
----------------------------	--

- Conditionnement Carton 12 x 1 L
- Cartons par palette 30 (3 x 10)
- Poids du carton en Kg 14,00
- Dim. Carton (h x l x l) en mm 333 x 335 x 256
- Hauteur en mm (palette incluse) 1149
- EAN Carton Code 8711800407822
- EAN Unité Code 8711800907827
- Code transport Routier Lim.qty UN 3264
- Code transport Maritime Pgr III UN 3264

Sécurité / Législation	
-------------------------------	--

- Réservé à un usage professionnel.
- Conserver hors de la portée des enfants.

Nom du produit**SCRATCH GEL**

- Irritant pour la peau et les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau.
- Porter des gants appropriés.
- Toxicité orale exprimée en DL 50 (rat) : > 5 ml/kg
- Ne pas mélanger à l'eau de javel ni à d'autres produits chimiques.
- Ne pas appliquer sur surfaces peintes, pierres naturelles, métaux ou métaux émaillés et aluminium.
- Sans danger pour les canalisations et les fosses septiques.
- Conserver le récipient à l'abri du gel.

La fiche de données de sécurité est disponible :

- par fax en se connectant sur le site internet: www.jwpeurope.com
- par fax/courrier en appelant le service D.I.E.S.E. au 08.36.05.00.99 (Appel Gratuit) sur Minitel
- par courrier en écrivant à Johnson Wax Professional - Art. R231 - 53 du Code du Travail.