

Ultraclean

Détergent liquide tout usage pour utilisation manuelle

Description

Ultraclean est un détergent liquide tout usage conçu pour le nettoyage manuel dans les industries agroalimentaires.

Propriétés principales

- Ultraclean est un produit moyennement alcalin contenant un mélange optimisé de séquestrants, d'émulsifiants et de tensioactifs. Sa puissante formule est particulièrement efficace pour le nettoyage des graisses animales et végétales, les salissures protéiques sur les sols, les murs et les surfaces de préparations alimentaires. Il est également recommandé pour le nettoyage extérieur des véhicules.
- Ultraclean est un produit modérément, voire faiblement moussant et est utilisable en application manuelle, pour les autolaveuses ou les équipements en basses pressions.

Avantages

- Nettoyant puissant, efficace contre tout type de souillures
- Tout usage et économique
- Utilisable en eau douce ou dure
- Produit non parfumé
- Se rince facilement

Mode d'emploi

Ultraclean s'utilise à des concentrations entre 0.5 et 5% v/v selon le type et le degré d'encrassement.


Rincer soigneusement à l'eau potable après application.

Données techniques

Aspect	Liquide limpide, incolore à jaune clair
Densité relative à 20°C	1.05
pH (à 1% de solution à 20°C)	11.0
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	194 gO ₂ /kg
Teneur en azote (N)	2 g/kg
Teneur en phosphore (P)	3 g/kg

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

VK3



Diverclean™

Ultraclean VK3

Détergent liquide tout usage pour utilisation manuelle

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet <https://sds.sealedair.com/>

Stockage : conserver le produit dans l'emballage d'origine, fermé, protégé de la lumière et des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Ultraclean utilisé aux concentrations et aux températures recommandées est compatible sur les différents matériaux couramment rencontrés en industrie agroalimentaire.

Toujours rincer soigneusement les surfaces après application (dans l'heure qui suit). En cas de doute, il est recommandé de réaliser des tests pour les autres matériaux avant une utilisation prolongée.

Méthode de test

Réactif : Acide chlorhydrique ou sulfurique à 0.1N
Phénolphtaléine

Mode opératoire : Ajouter 2 ou 3 gouttes d'indicateur à 50ml de la solution à doser.

Calcul : % v/v Ultraclean VK3 = volume versé (ml) x 0,98
% p/p Ultraclean VK3 = volume versé (ml) x 1,03

Législation

Produit de nettoyage conforme :

- au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement CE N°648/2004).
- à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
100852224	20L
100852226	200L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.