


Neomat A

Neomat – Maxi A



Détergent alcalin pour autolaveuse

- Spécialement adapté pour le nettoyage à l'autolaveuse.
- Peu moussant.
- Excellent pouvoir dégraissant (milieu alimentaire).

Domaine d'utilisation

- Neomat A s'utilise sur tous les sols résistants aux alcalins et à l'eau tels que carrelages, ciments, ...
- Ne pas utiliser sur les sols thermoplastiques, textiles, bois, liège, ...

Mode d'utilisation

• Remise en état :

Après avoir éliminé les gros déchets avec un balai-ciseaux, diluer Neomat A dans le réservoir de l'autolaveuse à une concentration entre 10 et 15 %. Lors d'un premier passage, appliquer la solution, sans l'aspirer, laisser agir 5 à 10 minutes. Deuxième passage : laver + aspirer.

• Entretien quotidien :

Après avoir éliminé les gros déchets avec un balai-ciseaux, diluer Neomat A dans le réservoir de l'autolaveuse à une concentration entre 1 et 5 %. Laver le sol et aspirer simultanément avec l'autolaveuse munie d'une brosse ou d'un disque vert.

Pour les angles et les bordures inaccessibles avec l'autolaveuse, utiliser Neomat A à 10 % dans un double-seau + presse, et laver la surface avec un balai Rasant®, puis laisser sécher.

Caractéristiques physico-chimiques

- aspect : liquide transparent rouge
- pH pur : environ 13,5
- pH à 5 % : environ 12
- densité : environ 1,17
- rendement :
 - Remise en état : 1 à 1,5 kg de produit pur pour environ 100 m²
 - Lavage : 0,1 à 0,5 kg de produit pur pour environ 100 m²
- Agents de surface biodégradables selon les exigences du règlement détergent 648/2004/CE
- Conforme au décret 98-507 du 17/06/98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

Conditionnement

- bidon de 10 kg **3003420**
- fût de 200 kg **3003430**

Sécurité et manipulation

- Avant l'utilisation lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.

**Produit réservé à un usage
exclusivement professionnel**

Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.
Accessible par consultation gratuite sur le site
www.diese-fds.com

Ecolab
8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy Les Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98